

TIGRA PLUS - TIGRA REVERS PLUS



MULTI
AGGRESSIVE
ROTOR



ANTI
BLOCKAGE
SYSTEM



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición




Rotore Multiaggressivo per frutteto
Multi-aggressive rotor for orchard
Multiaggressive Rotorwelle für Obstgärten
Rotor multi agressif pour vergers
Rotor multiagresivo para frutales




TIGRA PLUS REVERS

- A Ø 447 mm
- B Ø 127 mm
- C Ø 136 mm
- V 45 m/sec



Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Contro coltello



	A	B
	cm	cm
TIGRA PLUS 140	75	105
TIGRA PLUS 160	105	105
TIGRA PLUS 180	105	125
TIGRA PLUS 200	105	145
TIGRA PLUS Revers 140	75	105
TIGRA PLUS Revers 160	105	105
TIGRA PLUS Revers 180	105	125
TIGRA PLUS Revers 200	105	145

	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°	N°
TIGRA PLUS 140	1580-1122-990	1440 - 57	540	40 - 29	3	440 - 970	32	56	16	28
TIGRA PLUS 160	1720-1122-990	1585 - 62	540	50 - 36	4	471 - 1040	32	64	16	32
TIGRA PLUS 180	1980-1122-990	1845 - 73	540	60 - 44	4	528 - 1164	48	72	24	36
TIGRA PLUS 200	2139-1122-990	2005 - 79	540	70 - 51	4	550 - 1212	48	80	24	40
TIGRA PLUS Revers 140	1580-1207-1020	1440 - 57	540-1000	40 - 29	3	440 - 1014	32	56	16	28
TIGRA PLUS Revers 160	1720-1207-1020	1585 - 62	540-1000	50 - 36	4	497 - 1095	32	64	16	32
TIGRA PLUS Revers 180	1980-1207-1020	1845 - 73	540-1000	60 - 44	4	550 - 1212	48	72	24	36
TIGRA PLUS Revers 200	2139-1207-1020	2005 - 79	540-1000	70 - 51	4	573 - 1263	48	80	24	40

Standard equipment

- Tractor linkage Cat. I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Rear removable hatch for maintenance
- Counter blade

Standardausstattung

- Traktor Anhängung Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppel Freilauf (REVERS)
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankenden Kugeln
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Gegenschneide

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décroisseur réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Contre couteau

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Contracuchilla



Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfungsrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Hammerschlegel mit doppelt Schnitt
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte

TIGRA PLUS - TIGRA REVERS PLUS